

## РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ SD200

Позиция	Ремонт	Запасные части	SD 200						
			Сервисный интервал (ч)						
			Кол	10	50-100	250	500	1000	2000
Передняя трапеция ковша	Смазка пластичная	LixMoS2	13	V					
Оси шарнира поворота	Смазка пластичная	LixMoS2	2		V				
Оси стабилизатора заднего моста	Смазка пластичная	LixMoS2	2		V				
Пальцы цилиндра поворота	Смазка пластичная	LixMoS2	4		V				
Подшипник карданного вала	Смазка пластичная	LixMoS2	13	V					
Масло в дизельном двигателе	Моторное масло	SAE15W40	17,5 л	V	F	•			
Масляный фильтр двигателя	Катридж	400504-00005	1		F	•			
Предварительный топливный фильтр	Катридж	400403-00044	1				•		
Топливный фильтр	Катридж	400403-00056	2				•		
Коробка передач	Трансмиссионное масло	Dextron III	38 л	V	F		•		
Трансмиссионный фильтр	Катридж	400504-00023	1		F		•		
Гидравлический бак	Гидравлическое масло	ISO #46	177 л	V					•
Обратный гидравлический фильтр	Катридж	K1043659A	1			F		•	
Фильтр сапуна гидравлического бака	Катридж	K1041193	1					C	
Гидравлический пилотный фильтр	Катридж	K1055301	1			F		•	
Система охлаждения	Антифриз	G40	28	V					•
Передний мост (с учетом бортовых редукторов)	Трансмиссионное масло	GL-5 85W/90	18	V	F			•	
Задний мост (с учетом бортовых редукторов)	Трансмиссионное масло	GL-5 85W/90	18	V	F			•	
Воздушный Фильтр	Катридж	400401-00030	1		C		•		
Тормозная система	Сетка топливозаборника	DOT 4	2	V				•	
Фильтр крышки топливного бака			1			C			
Сетка топливозаборника			1			C			

V: Обслужить и дополнить

C: Очистить

F: Только при первом обслуживании

• Замена при каждом интервале

## РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ SD300

Позиция	Ремонт	Запасные части	SD 300						
			Сервисный интервал (ч)						
			Кол	10	50-100	250	500	1000	2000
Передняя трапеция	Смазка пластичная	LixMoS2	13	V					
Оси шарнира поворота	Смазка пластичная	LixMoS2	2		V				
Оси стабилизатора заднего моста	Смазка пластичная	LixMoS2	2		V				
Пальцы цилиндра поворота	Смазка пластичная	LixMoS2	4		V				
Подшипник карданного вала	Смазка пластичная	LixMoS2	10	V					
Масло в дизельном двигателе	Моторное масло	(SAE15W40)	22 л	V	F	•			
Масляный фильтр двигателя	Катридж	400504-00005	2		F	•			
Предварительный топливный фильтр	Катридж	400504-00026	1				•		
Топливный фильтр	Катридж	400403-00036	2				•		
Коробка передач	Трансмиссионное масло	Dextron II (III)	49 л	V	F		•		
Трансмиссионный фильтр	Катридж	400504-00089	1		F		•		
Гидравлический бак	Гидравлическое масло	ISO #46	250 л	V					•
Всасывающий гидравлический фильтр	Катридж	400406-00030	1			F			•
Возвратный гидравлический фильтр	Катридж	400406-00013	1					•	
Фильтр сапуна гидравлического бака	Катридж		1			F		C	
Гидравлический пилотный фильтр	Катридж	400504-00028	1					•	
Система охлаждения	Антифриз		45 л	V					•
Передний мост (с учетом бортовых редукторов)	Трансмиссионное масло	GL-5 85W/90	18 л	V	F			•	
Задний мост (с учетом бортовых редукторов)	Трансмиссионное масло	GL-5 85W/90	18 л	V	F			•	
Воздушный фильтр	Катридж	400401-00136	1		C		•		
Тормозная система	Тормозная жидкость	DOT 4	2	V		C		•	
Фильтр крышки топливного бака	Катридж		1			C			
Сетка топливозаборника			1						

V: Обслужить и дополнить

C: Очистить

F: Только при первом обслуживании

• Замена при каждом интервале